

Для монтажа на резервуар, с продувной трубкой диаметром от 25 до 65

Простая и компактная конструкция

Высокая пропускная способность



Технические характеристики

Среда:

Нейтральные газы

Функция переключения:

Нормально закрытый клапан

Принцип работы:

Клапан с дистанционным пилотным управлением для очистки пылеулавливающих фильтров

Направление потока:

Определенное

Монтажное положение:

Произвольное, предпочтительно соленоидом вверх

Размеры портов:

Ø25, Ø40, Ø50, Ø65

Порт пилота:

G 1/8

Рабочее давление:

от 0,4 до 8 бар
(от 5,8 до 116 psi)

Перепад давления:

Необходимый – 0,4 бар

Температура газа, насыщенного пылью:

от -20 до +85°C
(от -4 до +185°F)

Температура газа в катушке:

от -40 до +85°C
(от -40 до +185°F)

Температура окружающей среды:

от -20 до +85°C
(от -4 до +185°F)

Материалы:

Корпус: Алюминий

Уплотнение седла: TPE

Продувная трубка: Алюминий

Переходник: Алюминий

Технические данные - стандартные модели

Символ	Номинальный диаметр (мм)	kv-значение расхода *1) (м³/ч)	Рабочее давление (бар)	Рабочее давление (psi)	Вес (кг)	Модель
	25	28	от 0,4 до 8	от 5,8 до 116	0,26	8393400.0000.00000
	40	74	от 0,4 до 8	от 5,8 до 116	0,9	8393600.0000.00000
	50	104	от 0,4 до 8	от 5,8 до 116	1,6	8393700.0000.00000
	65	121	от 0,4 до 8	от 5,8 до 116	2	8393800.0000.00000

*1) Cv-значение (США) ≈ kv-значение x 1,2

Внешний размер резервуара/профиля (мм)	Модель	плюс		Набор для присоединения			
		Ø25	Ø40	Разъем для шланга	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Муфта, вставляемая нажатием
70	8393400.0000.00000	—	+				
100				1263648	1263641	1263634	1263628
120				1263649	1263642	1263635	1263629
140				1263652	1263643	1263636	1263630
160				1263653	1263644	1263637	1263609
180				1263655	1263645	1263638	1263631
200				1263656	1263646	1263639	1263632
70	—	8393600.0000.00000	+				
100				1263682	1263674	1263666	1263658
120				1263683	1263675	1263667	1263659
140				1263684	1263676	1263668	1263660
160				1263685	1263677	1263669	1263661
180				1263686	1263678	1263670	1263662
200				1263687	1263679	1263671	1263663
				1263688	1263680	1263672	1263664

Если соединительная трубка не используется, применение спец. набора не требуется. В подобном случае, пожалуйста, указывайте только № заказа для диаметров 25 и 40. Разъем и соединительные трубки для диаметров 50 и 65 – по запросу