

3/4 " металлический мембранный насос PD07R-XXS-XXX



Максимальный расход галлонов в минуту (л / мин): **13,6 (51,5)**

Максимальное давление нагнетания фунт / кв. Дюйм (бар): **100 (6,9)**

Входные / выходные порты для жидкости (bsp): **3/4 - 14 NPTF-2 Rp 3/4
(3 / 4-14BSP, параллельно)**

Материал конструкции: **алюминий**

Максимальный размер твердых частиц в (мм): **3/32 (2,4)**

Максимальная высота всасывания при сухом всасывании, футы (м): **15 (4,5)**

Часть нашей компактной серии насосов, наши металлические насосы 3/4 дюйма отличаются высокой производительностью в небольшом корпусе. Они достигают скорости потока до 14,8 галлонов в минуту (56 л / мин) и предлагают широкий выбор материалов и конфигураций портов.

Доступен с долговечными диафрагмами из ПТФЭ .

Функции

Разработан для удовлетворения потребностей ваших OEM-приложений.

Устанавливайте прямо на ваше 3/4-дюймовое приложение, экономя фитинг и возможное место утечки.

Эффективность - клапан Simul-Shift™ обеспечивает сверхположительный и надежный сигнал переключения.

Надежность - запатентованный ARO несбалансированный воздушный клапан обеспечивает бесперебойную работу.

Универсальность - компактный дизайн позволяет использовать в ограниченном пространстве и в других универсальных местах.

Экологически Sound - болты конструкция для герметичногоа обработки жидкости

Удобство обслуживания - более простое обслуживание благодаря модульной конструкции

Аксессуары

66073-1 Комплект для подключения воздухопровода: включает фильтр / регулятор, патрубок и 5-дюймовую секцию шланга.

637438 Комплект выхлопных труб с резьбой

93110 Глушитель пневмодвигателя

76763 Кронштейн для настенного монтажа

637428 Комплект для обслуживания воздушной секции

637427-XX Сервисный комплект секции жидкости

Материал корпуса насоса

Алюминий

Материалы диафрагмы

LongLife PTFE

Сантопрен

Hytrel

ПТФЭ

Характеристики

Соотношение : 1: 1

Максимальный расход : 13,6 галл / мин (51,5 л / мин)

Рабочий объем за цикл: 0,030 галлона (0,11 литра)

Воздухозаборник: (мама) 1/4 - 18 PTF SAE Short

Вход / выход жидкости:

3/4 - 14 NPTF-2

Rp 3/4 (3/4 -14 BSP, параллельно)

Максимум. рабочее давление: 6,9 бар (100 фунтов на кв. дюйм)

Взвешенные твердые частицы макс. диам. : 3/32 дюйма (2,4 мм)

Вес: фунты (кг)

PX07R 8,74 (3,96)

PX07A 11,0 (4,99)

Максимальная высота всасывания при сухом всасывании: 4,5 фута (м)

Уровень звука: 70 фунтов на квадратный дюйм 60 циклов / мин 75 дБ (А)

PERFORMANCE CURVES

PD07R-XAS-PXX 3/4" METALLIC DIAPHRAGM PUMP

