

GEMÜ SUPM SUMONDO®



Position	Benennung	Werkstoff EU	Werkstoff US
1	Anzeigespindel	1.4305	303
2	Verschlussstopfen	1.4305	303
3	Antriebsoberteil	1.4301	304 (V2A)
4	Antriebsunterteil	1.4408	CF8M
5	Zylinderschraube	1.4301 (INOX A2)	304 (V2A)
6	Sechskantmutter	1.4301 (INOX A2)	304 (V2A)
7	Scheibe	1.4301 (INOX A2)	304 (V2A)
8	Befestigungsplatte	1.4404	316 L
9	Rastbolzen	1.4305	303
10	Griff	PA6	PA6
11	Klammer DIN 32676	1.4401	316 (V4A)
12	Zwischenstück	1.4435	316 L

Item	Name	Material EU	Material US
1	Optical indicator	1.4305	303
2	Sealing plug	1.4305	303
3	Actuator top	1.4301	304 (V2A)
4	Actuator bottom	1.4408	CF8M
5	Cylindrical screw	1.4301 (INOX A2)	304 (V2A)
6	Hexagon nut	1.4301 (INOX A2)	304 (V2A)
7	Washer	1.4301 (INOX A2)	304 (V2A)
8	Mounting plate	1.4404	316 L
9	Indexing plunger	1.4305	303
10	Handle	PA6	PA6
11	Clamp DIN 32676	1.4401	316 (V4A)
12	Distance piece	1.4435	316 L